

FORNI ELETTRICI

FORNI ELETTRICI A 3 O 4 CAMERE

Electric ovens with 3 or 4 decks
Fours électriques avec 3 ou 4 étages
Hornos electricos con 3 o 4 pisos



FORNI
Fiorini

36035 MARANO VICENTINO (VI) Italy

Via Vittorio Veneto, 26

Tel. +39 0445 621077 - Fax +39 0445 623430

www.fornifiorini.com - info@fornifiorini.com

FORNI ELETTRICI

- Ogni camera è completamente indipendente dalle altre, con proprio quadro comandi.
- Controllo della temperatura, cielo e platea, indipendente per ogni camera.
- Grande potenza e sicurezza con il riscaldamento a resistenze corazzate.
- Vaporiere potenti e di facile manutenzione.
- Piani cottura in cemento refrattario.
- Frontale acciaio inox, pannellatura esterna in lamiera preverniciata.
- Quadro comandi elettronico digitale a microprocessore con orologio di partenza ed economizzatore che permette di ridurre la potenza installata del 50% circa.

OPTIONAL

- Camera cottura con altezza utile pari a cm 23 o 28.

FOURS ELECTRIQUES

- Chaque chambre est complètement indépendante des autres et a son propre tableau de commande.
- Contrôle de la température, plafond et sole, indépendant pour chaque chambre.
- Puissance élevée et sécurité avec le chauffage à résistances blindées.
- Générateurs de vapeur puissants et d'entretien aisé.
- Dalles en ciment réfractaire.
- Façade en acier inoxydable, panneaux extérieurs en tôle galvanisée peinte (au four).
- Tableau commande électronique digital à microprocesseur avec minuterie de démarrage différé et économiseur qui réduit de environ 50% la puissance installée.

OPTIONAL

- Chambre de cuisson avec une hauteur utile de cm 23 ou 28.

ELECTRIC OVENS

- Each chamber is fully independent from the others and has its own control board.
- Independent temperature control (ceiling and floor) for each chamber.
- Great power and security using shielded heating coils.
- Powerful and easy-to-maintain steam generators.
- Refractory cement sole.
- Stainless steel oven front, external panelling in baked enamel galvanized sheet.
- Electronic digital microprocessor control panel with start timer and economiser allowing to reduce the installed power by approximately 50%.

OPTIONAL

- Baking chamber with useful height of cm 23 or 28.

HORNOS ELECTRICOS

- Cada cámara es totalmente independiente de las otras, con su propio tablero de mandos.
- Control de la temperatura, techo y solera, independiente para cada cámara.
- Gran potencia y seguridad con el calentamiento con resistencias acorazadas.
- Generadores de vapor potentes y de mantenimiento fácil.
- Encimeras de cemento refractario.
- Parte delantera de acero inoxidable, revestimiento externo de chapa prebarnizada.
- Tablero de mandos electrónico digital con microprocesador con reloj de inicio y economizador que permite reducir la potencia instalada un 50% aproximadamente.

OPTIONAL

- Cámara cocción con altura útil igual a cm. 23 o 28.

Modello Model Modèle Modelo	Superf. cottura Baking surface Surface de cuissons Sup. coccion	Camere Chambers Chambres Camaras	Porte Doors Verres Puertas	Dimensioni interne camere Chamber internal dimensions Dimensions interieures chambres Dimensiones internas camaras			Dimensioni esterne forni Oven external dimensions Dimensions exterieures fours Dimension externas hornos			Pot. Termica Termal Power Pot. Thermique Cap. Termica
				Larghezza Width Largeur Ancho	Lunghezza Lenght Longeur Profundidad	Altezza Height Hauteur Altura	Larghezza Width Largeur Ancho	Lunghezza Lenght Longeur Profundidad	Altezza Height Hauteur Altura	
	m ²	n.	n.	cm			cm			Kw*
70/16/3	3,4	3	3	70	160	18	137	271	217	12 (22)
70/20/3	4,2	3	3	70	200	18	137	311	217	15 (27)
12/16/3	5,8	3	6	120	160	18	185	271	217	19 (35)
12/20/3	7,2	3	6	120	200	18	185	311	217	24 (44)
12/24/3	9,0	3	6	120	250	18	185	361	217	29 (52)
18/16/3	8,6	3	9	180	160	18	246	271	217	27 (49)
18/20/3	10,8	3	9	180	200	18	246	311	217	34 (62)
18/25/3	13,5	3	9	180	250	18	246	361	217	42 (76)
70/16/4	4,5	4	4	70	160	18	137	271	217	17 (30)
70/20/4	5,6	4	4	70	200	18	137	311	217	19 (35)
12/16/4	7,7	4	8	120	160	18	185	271	217	25 (46)
12/20/4	10,0	4	8	120	200	18	185	311	217	32 (58)
12/24/4	12,0	4	8	120	250	18	185	361	217	35 (64)
18/16/4	11,5	4	12	180	160	18	246	271	217	35 (64)
18/20/4	14,4	4	12	180	200	18	246	311	217	45 (82)
18/25/4	18,0	4	12	180	250	18	246	361	217	56 (101)

