

FORNI  
**Tiorini**

## BABY | Forno Rotativo per panifici e pasticcerie

Rack oven for bakeries and pastry shops | Four rotatif pour boulangeries et pâtisseries



Estremamente compatto e versatile, il forno rotativo Baby è il forno ideale per le piccole panetterie e pasticcerie.

Sono forni all'avanguardia che rispettano i criteri fondamentali di un buon prodotto: robustezza, affidabilità, funzionalità e durata nel tempo.



*Extremely compact and versatile, the rack oven Baby is the perfect oven for little bakery and pastry shop.*

*This is a state-of-the-art ovens which fulfills all the criteria for an excellent product: solid, reliable, functional and long-lasting.*



*Extrêmement compact et versatile, le four rotatif Baby est le four parfait pour les petites boulangeries ou pâtisseries.*

*Il s'agit des fours à l'avant-garde qui respecte les critères fondamentaux d'un bon produit: solidité, fiabilité, fonctionnalité et durabilité.*



## Caratteristiche Tecniche

Facciata, pannelli interni ed esterni in acciaio inox.

Scambiatore di calore in acciaio inox refrattario per la versione a gas o gasolio. Per la versione elettrica, il riscaldamento viene generato da batterie di resistenze corazzate inox.

Vaporiera di grande rendimento che assicura il giusto apporto di vapore anche durante cicli continui di cottura.

Cappa con aspiratore in acciaio inox.

Rotazione del carrello mediante moto riduttore con limitatore di coppia.

Carrello di cottura estraibile.

Doppio termostato di sicurezza, in camera di cottura e nel camino evacuazione fumi.

Porta con doppio vetro.

Attacco carrello in alto con gancio.

Pannello di controllo elettromeccanico completo di termostato digitale, timer cottura con suoneria e timer vapore.

Il forno può essere appoggiato su un piano di lavoro, su di una cella di lievitazione oppure su un supporto verniciato.

### Optional:

Pannello di controllo computerizzato.

## Technical Features

Face, internal and external panels in stainless steel.

Heat exchanger in refractory stainless steel for gas or diesel models. For the electrical model, heat is generated by stainless steel covered resistances.

High performance steamer ensure correct quantities of steam even during continuous baking cycles.

Hood with stainless steel steam exhauster.

Trolley rotation is by motor reduction gear with torque limiter.

Extractable rack.

Double safety thermostat in baking chamber and fumes extractor chimney.

Double glass door.

Oven with hook.

Electromechanical control panel with digital thermostat, timer with bell for cooking and timer for steam.

The oven can be placed on a work table or a stainless steel proofer or on a painted oven stand.

### Optional:

Computerised control panel.

## Caracteristiques Techniques

Façade, panneaux intérieures et extérieures en acier inox.

Echangeur de chaleur en acier inoxydable réfractaire pour les modèles gaz ou diesel. Pour la version électrique, la chaleur est générée par résistances blindées en acier.

Appareil à vapeur à haute performance assurant le bon débit de vapeur même pour cuissons continues.

Hotte avec aspirateur en acier.

Rotation du chariot à l'aide d'un motoréducteur avec limiteur de couple.

Chariot porte plaques tournante et amovible.

Double thermostat de sûreté, dans la chambre de cuisson et dans la cheminée d'évacuation des fumées.

Porte à double vitre.

Four avec crochet.

Panneau de commande électromécanique équipé de: thermostat digital, minuterie de cuisson avec sonnerie et minuterie de vapeur.

Le four peut être mis sur en table de travail ou dessus d'une étuve de fermentation ou par un support verni.

### Optional:

Panneau de commande informatisé.

Modello Model Modèle	Dimensioni esterne External dimensions Dimensions extérieures cm.				Dim. teglie Pan dimens. Dimens. plaques cm	Potenzialità termica Thermal power Puissance therm.		Potenzialità elettr. Electric power Puissance électr.		Peso Weight Poids Kg	Dist. tra teglie Dist. between trays Dist. entre les plaques		
	A	B	H	H1*		Kcal/h	B.T.U./h	Resist. Resist. Résist. Kw	Motori Motors Moteurs Kw		n°	mm	
													E*
BABY	110	150	127	159	40x60 - 50x60 50x70 - 45x65 45x75 - 18"x26"	---	---	22,50	1,25	600	6	146	
											7	125	
											8	109,5	
	G*	110	150	71		159	25.000	100.000	---	1,40	650	9	97
												10	87
												11	79,5
										12	73		
Cella di liev. Proofing box Etuve de ferm.	110	150	71	159	40x60 - 50x60 50x70 - 45x65 45x75 - 18"x26"	---	---	2,2	---	100	9+9	70	
											8+8	80	
											7+7	90	

A = Larghezza / Width / Largeur; B = Profondità / Depth / Profondeur; H = Altezza / Height / Hauteur

H1\* = altezza forno con motori installati - Oven height with motors installed - Hauteur du four avec les moteurs installés

E\* = funzionamento elettrico - Supply by electricity - Chauffage par électricité

G\* = funzionamento con bruciatore a gas o gasolio - Supply by gas or diesel oil burner - Chauffage par brûleur à gaz ou diesel

La ditta si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche tecniche o costruttive / We reserve the right of technical modifications / Sous réserve de modifications techniques de construction



36035 MARANO VIC.NO (VI) Italy - Via Vittorio Veneto, 26  
Tel. +39 0445 621077 - Fax +39 0445 623430  
info@fornifiorini.com - [www.fornifiorini.com](http://www.fornifiorini.com)

FORNI **Fiorini**