

RÔTISSOIRE À BROCHES

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE



www.doregrill.com

FABRICATION FRANÇAISE

SOLID



GAZ



BROCHE

ROBUSTESSE ET QUALITÉ
UNE RÔTISSOIRE POUR DURER !



SOLID

La SOLID possède toutes les qualités pour vous faciliter la vie ! Panneau de commandes simple et robuste ainsi que des déflecteurs amovibles pour un entretien facile. Spécialement conçue pour un travail en continu chez les rôtisseurs itinérants spécialisés, elle sera parfaite une fois installée dans vos véhicules !



Les atouts techniques d'une rôtissoire fiable et robuste

PERFORMANCES

Un moteur puissant sur chaque broche et réglable individuellement en profondeur, chauffe assurée par des radiants haute performance (30% plus économiques) et dotés d'une double sécurité

ESTHÉTIQUE

Design inox et large surface vitrée. Eclairage quartz protégé par "vitrocéram" en option



SÉCURITÉ

Poignée anti-chaueur sur chaque broche, protection de la zone de chauffe par des glaces trempées et charnières asservies par un système de blocage "vitres ouvertes". Facilement démontable pour une utilisation intensive. Protection des glaces par un cadre tubulaire en inox

ERGONOMIE

Angles sans aspérités et cache radiants livrés de série faciliteront le nettoyage de votre SOLID. Équipée des nouvelles broches épée

ENERGIE

Gaz Propane ou Gaz Naturel. Économie de la consommation grâce au nouveau système de régulation et des radiants haute performance

CAPACITÉS

16 à 36 volailles en 40 min selon le modèle (3 à 5 volailles par broche suivant poids)

Modèle	Longueur	Hauteur		Profondeur	Nb de Broches	Capacité horaire (selon le poids)
		Sans chariot	Avec Chariot			
SOLID 4	1476 mm	1084 mm	1868 mm	621 mm	4	20/24 Vol
SOLID 6	1476 mm	1444 mm	1868 mm	621 mm	6	30/36 Vol
SOLID 4 COURTE	1096 mm	1084 mm	1868 mm	621 mm	4	16/20 Vol
SOLID 6 COURTE	1096 mm	1444 mm	1868 mm	621 mm	6	24/30 Vol
Modèle	Gaz			Poids		
	PNC*	Propane. G31	Gaz Nat. 20MB			
SOLID 4	21 KW	1.9 kg/h	2.6 m ³ /h	160 kg		
SOLID 6	35 KW	3.2 Kg/h	4.4 m ³ /h	210 kg		
SOLID 4 COURTE	12 KW	1 kg/h	1.3 m ³ /h	130 kg		
SOLID 6 COURTE	21 KW	1.7 kg/h	2.2 m ³ /h	180 kg		

*Puissance nominale calorifique